ARK

18-21-24



Protočni električni bojler

IP25

POLIURETANSKA IZOLACIJA

REGULACIJA TEMPERATURE

ELEKTRONIČKO UPRAVLJANJE

- TEMPERATURNI RASPON OD 35°C DO 60°C
- SUSTAV ZAGRIJAVANJA NEIZOLIRANOM ŽICOM
- ZAGRIJAVA BRZINOM OD SAMO 3,6 L/MIN
- NISKI TLAK ULAZNE VODE OD 0,25 BARA
- JEDNOSTAVAN PRIKLJUČAK NAPAJANJA S GORNJE I DONJE STRANE
- ELEKTRONIČKA REGULACIJA SNAGU PRILAGOĐAVA PROTOKU VODE I TEMPERATURI

projektiran je za povezivanje na **solarni** sustav

Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		ARK 18	ARK 21	ARK 24
Snaga	kW	18	21	24
Električni napon	V	400	400	400
Nazivna struja	A	26	30,3	35
Cijevni priključci	inč	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Maksimalna početna temperatura	C°	20	20	20
Iskorištenje tople vode kod 12°C ulazna temperatura na 38°C	l/min	9,9	11,6	13,2
Iskorištenje tople vode kod 12°C ulazna temperatura na 60°C	l/min	5,4	6,3	7,2
Težina	kg	3,25	3,25	3,25

ARK 18	ARK 21	ARK 24
3830003	3830004	3830005

