SAGEO

100-150-200



Titanium PLUS

IPX25D

NF LCIE ELECTRICITE performance

CE

Zidni električni bojler



DODATNA IZOLACIJA | STEATITE GRIJAĆI ELEMENT | EMAJLIRANI ČELIČNI SPREMNIK | POLIURETANSKA IZOLACIJA

- STEATITE (SUHI) GRIJAČ
- PRAŽNJENJE UREĐAJA U SLUČAJU INTERVENCIJE NA GRIJAČU NIJE POTREBNO
- SMANJENA RAZINA BUKE KOD GRIJANJA
- NEMA TALOŽENJA KAMENCA
- JEDNOSTAVAN PRISTUP ELEKTRIČNIM KOMPONENTAMA
- KONTROLNO LED SVJETLO
- RUČKE ZA NOŠENJE

Steatite grijač

Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		ARI 100V STEA	ARI 150V STEA	ARI 200V STEA	ARI 100H STEA	ARI 150H STEA	ARI 200H STEA
Kapacitet	l	100	150	200	100	150	200
napon	V	230	230	230	230	230	230
snaga	kW	1,2	1,8	2,4	2,0	2,0	2,0
Vrijeme zagrij. (ΔT= 50°C)	h, min.	5,02	5,12	5,28	2,55	4,40	5,55
Toplinski gubici	kWh/24h	1,05	1,54	1,85	1,65	2,25	2,68
Maks. radna temperatura	°C	65	65	65	85	85	85
Debljina izolacije	mm	30	30	30	30	30	30
stupanj zaštite	IP	IP25D	IP25D	IP25D	IP25D	IP25D	IP25D
masa	kg	31	39	47	30	38	46

	ARI 100 STEA	ARI 150 STEA	ARI 200 STEA	ARI 100H STEA	ARI 150H STEA	ARI 200H STEA
A mm	530	750	1050	-	-	-
B mm	-	500	800	-	-	-
C mm	750	1010	1270	750	1010	1270
D mm	230	230	230	-	-	-
E mm	175	175	175	-	-	-
G mm	575	575	575	580	580	580
H mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
I mm	-	-	-	280	500	800
J mm	-	-	-	320	460	580
K mm	220	260	220	-	-	-
M mm	-	250	250	-	-	-

ARI 100 V STEA	ARI 150 V STEA	ARI 200 V STEA	ARI 100 H STEA	ARI 150 H STEA	ARI 200 H STEA
3000071	3000072	3000073	3010145	3010146	3010147

LEGENDA

E Ulaz hladne vode G 3/4"

U Izlaz tople vode G 3/4"







