

Toplozračne i toplovodne sobne peći na drvene pelete

Pelet sobne peći visoke učinkovitosti (CentroPelet Z8 i Z12)

Pelet sobne peći *CentroPelet Z* su toplozračne peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem preko kojeg se može upravljati radom peći te odabirati tjedni program. Velika im je prednost jednostavno korištenje i održavanje te ugradnja (nema potrebe za radijatorima, cijevima...).



Daljinsko upravljanje
(standardna isporuka)

Kompaktne pelet sobne peći (CentroPelet ZS12)



Pelet sobne peći *CentroPelet ZS* su toplozračne peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora. Čelične su konstrukcije i visoke učinkovitosti, a zbog svog modernog dizajna ne zauzimaju mnogo prostora u prostoriji. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem preko kojeg se može upravljati radom peći te odabirati tjedni program.

Daljinsko upravljanje
(standardna isporuka)

Toplovodne pelet sobne peći (CentroPelet ZV14-30)

Toplovodne pelet sobne peći *CentroPelet ZV* su peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora (ZV14 bez ventilatora) i vodom preko radijatorskog centralnog grijanja. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem preko kojeg se može upravljati radom peći. Isporučuju se s ugrađenom pumpom, sigurnosnim ventilom, presostatom i ekspanzijskom posudom.



Daljinsko upravljanje
(standardna isporuka)

TEHNIKA GRIJANJA

CentroPelet

Pelet sobne peći visoke iskoristivosti

CentroPelet Z8 i Z12



Daljinsko upravljanje
(standardna isporuka)

		CentroPelet Z8	CentroPelet Z12
Toplinski učin	kW	2,64 - 6,42	2,64 - 9,05
Potrošnja peleta	kg/h	0,6 - 1,4	0,6 - 2,6
Iskoristivost	%	92,70 - 92,06	92,70 - 89,53
Promjer dimovodne cijevi	ømm	80	80
Volumen spremnika	lit kg	20 13	20 13
Autonomija	h	9 - 22	6,5 - 22
Potrošnja struje pri nominalnom učinku	W	100 - 300	100 - 300
Masa	kg	82	91
Dimenzije (š/d/v)	mm	495/490/910	495/490/1000



Dodatna oprema:
komplet dimovodnih cijevi



CentroPelet

Kompaktne pelet sobne peći

CentroPelet ZS12

Centrometal



Daljinsko upravljanje
(standardna isporuka)

CentroPelet ZS12

Toplinski učin	kW	3,08 - 11,10
Potrošnja peleta	kg/h	0,69 - 2,47
Iskoristivost	%	91,74 - 91,05
Promjer dimovodne cijevi	ømm	80
Volumen spremnika	lit kg	30,5 20
Autonomija	h	8 - 29
Potrošnja struje pri nominalnom učinku	W	100
Masa	kg	130
Dimenzije (š/d/v)	mm	996/259/1000



Dodatna oprema:
komplet dimovodnih cijevi



Pelet toplovodne sobne peći

CentroPelet ZV14 i ZV18-30



ZV 14



ZV18-30



Daljinsko upravljanje
(standardna isporuka)



Daljinsko upravljanje
(standardna isporuka)

CentroPelet		ZV 14	ZV 18	ZV 22	ZV 26	ZV 30
Ukupni toplinski učin	kW	4,17 - 12,46	7,72 - 16,15	7,72 - 19,46	6,95 - 24,59	6,95 - 27,5
Toplinski učin na strani vode	kW	3,32 - 10,48	5,92 - 12,32	5,92 - 15,66	5,91 - 21,51	5,91 - 23,81
Toplinski učin na okolni prostor	kW	0,85 - 1,98	1,80 - 3,83	1,80 - 3,80	1,04 - 3,08	1,04 - 3,69
Potrošnja peleta	kg/h	0,9 - 2,72	1,65 - 3,6	1,65 - 4,4	1,54 - 5,13	1,54 - 6,17
Iskoristivost	%	94,72- 91,55	94,18-90,98	94,18 - 89,73	94,02 - 92,81	94,02 - 92,12
Promjer dimovodne cijevi	ø mm	80	80	80	100	100
Volumen spremnika	lit/kg	26,2 17	38,5 25	38,5 25	70 45	70 45
Količina vode u peći	lit	15	24	24	45	45
Autonomija	h	6,5 - 25	7 - 15	6 - 15	8,8 - 30	7,3 - 30
Potrošnja struje pri nom. učinku	W	110 - 320	140 - 350	140 - 350	140 - 350	140 - 350
Dimenzije (š/d/v)	mm	485/490/998	544/582/1085	544/582/1085	675/725/1385	675/725/1385
Masa	kg	140	190	190	210	210



Dodatna oprema:
komplet dimovodnih cijevi



Centrometal

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguće netočnosti u ovom prospektu nastale tiskanjem ili prepisivanjem. Pridržavamo si pravo unositi vlastitim proizvodima sve one izmjene koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.

Centrometal d.o.o. - 40306 Macinec - Glavna 12 - Hrvatska - tel:+385 (0)40 372 600 - fax:+385 (0)40 372 611
Predstavništvo Zagreb - 10000 Zagreb - Babonićeva 53 - Hrvatska - tel:+385 (0)1 46 33 762 - fax:+385 (0)1 46 33 763

<http://www.centrometal.hr>

e-mail: komercijala@centrometal.hr

DPCPZV-10/2013