ARI STAB

200-250-300



Samostojeći električni bojler

EMAJLIRANI ČELIČNI SPREMNIK | IPX25D (200-300) | POLIURETANSKA IZOLACIJA | REGULACIJA TEMPERATURE | REVIZIJSKO OKNO

- UNUTARNJI ČELIČNI SPREMNIK EMAJLIRAN TITANIJEM I TESTIRAN NA 12 BARA
- VRLO VELIKO REVIZIJSKO OKNO S 5 VIJAKA
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- TERMOSTAT S BIPOLARNIM SIGURNOSNIM UREĐAJEM
- TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 7 BARA
- ISPORUČEN SA SIGURNOSNIM VENTILOM

samostojeći

Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		ARI 200 STAB	ARI 250 STAB	ARI 300 STAB	TI STI 500
Kapacitet	l	200	250	300	500
Napajanje	W	3000	3000	3000	6000
Napon	V	230/400	230/400	230/400	230/400
Vrijeme zagrijavanja (ΔT=45°C)	h, min.	4,26	5,00	5,54	4,40
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75
Toplinski gubici	kWh/24h	1,88	2,17	2,6	3,6
Maksimalni radni tlak	bar	8	8	8	8
Zaštita	IP	IP25D	IP25D	IP25D	IP25D
Težina	kg	50	61	71	95

	ARI 200 STAB	ARI 250 STAB	ARI 300 STAB	TI STI 500
a mm	1320	1270	1800	1870
b mm	560	560	560	710
c mm	390	365	365	335
d mm	-	-	-	-
E mm	-	-	-	-
f mm	-	-	-	-
g mm	-	-	-	-

ARI 200 STAB	ARI 250 STAB	ARI 300 STAB	TI STI 500
3200298	3010139	3200300	828016



