ARKS



CE

Zidni električni bojler
može se instalirati iznad ili ispod sudopera

IPX5

REGULACIJA TEMPERATURE

- VENTILIRANI SPREMNIK
- UNUTARNJI SPREMNIK IZNIMNO OTPORAN NA KOROZIJU
- SUSTAV ZA RESETIRANJE
- SIGURNOSNI SUSTAV ZA ZAŠTITU OD PREVISOKE TEMPERATURE
- ANTI VAKUUM
- TERMOSTATSKA ZAŠTITA PROTIV VISOKE TEMPERATURE

jedno izljevno mjesto


Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		ARKS 5 U	ARKSH 5 U	ARKS 5 O	ARKSH 5 O
Kapacitet	l	5	5	5	5
Snaga	W	2000	2000	2000	2000
Napon	V	230	230	230	230
Vrijeme zagrijavanja (ΔT= 45°C)	h:m	9	9	9	9
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75
Toplinski gubici	kWh/24h	0,25	0,25	0,25	0,25
Maksimalni radni tlak	bar	0	0	0	0
Masa	kg	3,3	3,3	3,3	3,3


	ARKS 5 U	ARKSH 5 U	ARKS 5 O	ARKSH 5 O
a mm	250	250	270	270
b mm	385	385	417	417
c mm	184	184	195	195
d mm	-	-	304	304


*	ARKS 5 U	ARKSH 5 U	ARKS 5 O	ARKSH 5 O
	868872	879009	868871	879008


* S utikačem i kabelom (PL)




ARKS-ARKSH 5 U









ARKS-ARKSH 5 O

ARISTON